Artikel	Teleskophubsäule	EL350-2000-9	EL350-3200-9	EL400-2000-9	EL400-3200-9	EL450-2000-9	EL450-3200-9	EL500-2000-9	EL500-3200-9
Bezeichnung	Einheit								
Nennkraft Druck	N	2000	3200	2000	3200	2000	3200	2000	3200
Nennkraft Zug	N	1000	1600	1000	1600	1000	1600	1000	1600
Max.Längslast-statisch	Nm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Max.Längslast-dynamisch	Nm	500	500	500	500	500	500	500	500
Max.Querlast-statisch	Nm	450	450	450	450	450	450	450	450
Max.Querlast-dynamisch	Nm	225	225	225	225	225	225	225	225
Geschwindigkeit ohne Last	mm/s	9	9	9	9	9	9	9	9
Einbaumaß	mm	530	530	580	580	630	630	680	680
Hub	mm	350	350	400	400	450	450	500	500
Anschraubung Innenprofil		4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8
Anschraubung Außenprofil		4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8
Spannung	V/DC	24	24	24	24	24	24	24	24
Max. Leistungsaufnahme	W	144	144	144	144	144	144	144	144
Max.Stromaufnahme	A	7	7	7	7	7	7	7	7
Kabel steckbar	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Stecker	Typ	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.	Molex Mini Fit jr.
Einschaltdauer_S3	min	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Umgebungstemperatur	°C	+10 bis +40	+10 bis +41	+10 bis +42	+10 bis +43	+10 bis +44	+10 bis +45	+10 bis +46	+10 bis +47
Schutzart	IP	54	54	54	54	54	54	54	54
Isolationsklasse		3	3	3	3	3	3	3	3
Gewicht	kG	11,7	12,6	11,7	12,6	11,7	12,6	11,7	12,6
Endschalter		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja