

Przenośnik rolkowy St D30 ESD, kolor czarny

Rollenbahn St D30 ESD, schwarz kaufen ☐☐ - 0.0.637.55 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number ZL-9015 SN4500

Weight 3.929kg

Length 4500mm



Product description

Przenośnik rolkowy St D30 to solidne rozwiązanie, które nadaje się do wielu zastosowań. Jest dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym i gotowym do użycia. Profil przenośnika rolkowego wykonany jest z blachy stalowej i można go łatwo przyciąć na żadaną długość. Dostępny jest szeroki wybór uchwytów, które umożliwiają zastosowanie przenośnika rolkowego w różnych sytuacjach montażowych i pod dowolnymi kątownikami. Przenośnik rolkowy St D30 wykorzystuje płynnie poruszające się rolki na stalowych osiach, co zwiększa jego żywotność. W zależności od pożądanego poziomu płynności ruchu można wybrać między przenośnikiem rolkowym St D30 (z tarczą brzegową lub bez) a przenośnikiem rolkowym St D30/2 (z o połowę zmniejszonym rozstawem osi). Na przenośniku rolkowym St D30 z osłoną stalową można zazwyczaj transportować pojemniki bez dodatkowego opakowania, bez ryzyka zarysowania lub uszkodzenia rolek. Dzięki osłonie stalowej rolki są odporne na elementy metalowe lub o ostrych krawędziach. Podczas budowy regałów ważne jest przestrzeganie obowiązujących wytycznych prawnych i norm, takich jak normy DGUV. Należy pamiętać, że nośność przenośników rolkowych może przekraczać nośność innych elementów. Maksymalne zalecane ugięcie (f) dla dwóch równoległych przenośników rolkowych powinno spełniać wzór $f < 1/100 a$, gdzie „a” to rozpiętość między przenośnikami rolkowymi. Pomaga to zapewnić, że konstrukcja regału jest stabilna i bezpieczna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami.

Product properties

kompatybilny z	item , Bosch
Seria	i- LPS Lean Production, B- LPS Lean Production
Rodzaj czynnika	Przenośniki rolkowe St
Kolor	czarny
Jednostka dostawy profilu	4500 mm
Jednostka dostawy	Pręty
ESD rozpraszający	Tak
Materiał	Stal-ocynkowany
Typ systemu Lean	i D30 aluminium

More images

